Technisches Merkblatt

ALISA Flötenöl Nr. 249

Anwendungsbereich
Zur Behandlung von Flötenkörpern aus Hartholz - innen und außen.

Eigenschaften
Imprägnierend, dauerelastisch, leicht anfeuernd. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. Frei von Konservierungsmitteln und Bioziden.

Volldeklaration
Isoaliphate, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl-Naturharzester, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Mn, Zr).

Verarbeitung
Vor der Anwendung gut aufrühren (bei Anbruchgebinden zuvor die evtl. vorhandene Haut entfernen). Probeauftrag! Je nach Saugfähigkeit und Anwendungsgebiet 1 - 2 Aufträge.
Für die Farbtonerhaltung von hellen Hölzern (z. B. Ahorn) muss mit KUNOS Nr. 244 im Farbton Weiß (204) grundiert werden.
Innenrohr mit Flötenöl tränken. Nach ca. 20 Min. Ölüberstand mit geeignetem Material entfernen.
Außenrohr mit Flötenöl einpinseln und nach ca. 15 Min. Ölüberstände abnehmen z. B. mit einem nicht fusselndem Baumwolltuch. Für eine höhere Beständigkeit und Schichtbildung kann mit KUNOS Pflege Nr. 1878 oder KUNOS Möbelöl Nr. 245 nachbehandelt werden.

Verbrauch
Durch Probeauftrag zu ermitteln, abhängig von Holzart und Schliff.

Trockenzeit
Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und Ölüberstand schneller entfernen. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten.

Dichte
ca. 0,93 g/ml.

Hinweise
Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit ALISA Flötenöl Nr. 249 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.



Gefahr

H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde
0,05 l; 0,25; 0,75 l; 2,5 l.

Lagerung
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Anbruchgebinde in kleine Gebinde umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar.
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

August 2023

LIVOS Pflanzenchemie **D – 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de**