



Holzspachtel 337

Pulverspachtel für den Innen- und Außenbereich auf Wasserbasis.

Anwendungsbereich:

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Farbton:

420 Weiß, 421 Esche, 422 Eiche, 423 Eiche Natur, 424 Räuchereiche, 425 Eiche Ast, 426 Kirsche, 427 Merbau, 428 Schwarz.

Inhaltsstoffe:

Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Mineralpigmente, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one.

Verarbeitung:

Das Pulver mit kaltem Wasser im Verhältnis 3 Teile Pulver mit 1 bis 1,5 Teilen Wasser mischen. Die Mischung ist sofort einsatzbereit. Innerhalb von 20 Minuten zu verarbeiten. Nachschleifen nach ca. 45 Minuten möglich. Verarbeitung bei 5°C bis 30 °C Raumtemperatur.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Gebinde reicht für...*

0,1kg

Je nach Verwendung

0,5kg

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

**Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Original verschlossen bei richtiger Lagerung unbegrenzt haltbar.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11

GISCODE:

CP1

Gefahrenhinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
Stand: 01.07.2025

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de