Technisches Merkblatt

LEINOS 956

Verdünner für Schellackmaskierung

Anwendung: Zum Verdünnen der Schellackmaskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

Farbton: Ethanol (Gärungsalkohol).

Gebindegrößen: 1 l / 2,5 l / 10 l

Verarbeitung: Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken der Schellackmaskierung sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

Verbrauch: Je nach Anwendung.

Lagerung und Haltbarkeit: Kühl, trocken und verschlossen lagern. Ungeöffnet 2 Jahre haltbar.

Besondere Hinweise: EAK: 08 01 11 / GISCODE: M-VM04 / UN 1170

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

GHS-02 / Gefahr

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 24. März 2026

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • info@LEINOS.de • www.LEINOS.de