

UdiSTEAM® Primer

Technische Information
Blatt 1 von 1 // Stand Juli 2019

Produkt	Haftgrund für UdiSTEAM Klebebänder auf saugenden und faserigen Untergründen.	
Anwendung	UdiSTEAM® Primer dient als Verfestiger von rauen, porösen und saugenden Untergründen, wie z.B. Holzfaserdämmplatten, Mauerwerk, Beton und Holz. Das Material Bindet Fasern sowie lose Stoffe und optimiert dabei die zu verklebende Oberfläche bis in die Tiefe.	
Technische Daten	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariierter Wert</u>
	Filmeigenschaft	Verfestigung des Untergrundes, klebrig
	Abluftzeit	ca. 25 min (bei +20°C / 50% r.L.), abhängig von Substrat und Temperatur
	Mindestverarbeitungstemperatur	ab -5°C Umgebungstemperatur, ideale Verarbeitungstemperatur zwischen +10°C und +35°C
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
Lagerung	Trocken, stehend und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt 24 Monate bei +10°C bis +30°C	
Lieferform	Kunststoffbehälter, luftdicht verschlossen, 1.000 ml	
Verarbeitung	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund den Haftgrund nicht abweisen. Vor der Grundierung sind die Untergründe zu reinigen und es müssen Haftungstests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen mit UdiSTEAM Primer dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und dauerhafte Spannungen müssen verhindert werden.	
	Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.	
	UdiSTEAM Primer vor der Verarbeitung gut aufschütteln und mit einem Pinsel oder einer Lackrolle gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit den Kleber antrocknen lassen. UdiSTEAM Primer kann im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden. Im ausgehärteten Zustand lässt sich der Haftgrund nur mechanisch lösen.	
Arbeitsschutz	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, bei Sprühauftrag Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohnauer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX