

Technisches Merkblatt

STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476

Anwendungsbereich	Im Innenbereich zum Abtönen von STRUTIVOS Sumpfkalk Farbe Nr. 475.																
Eigenschaften	Mit der STRUTIVOS Sumpfkalk Farbe Nr. 475 in jedem Verhältnis mischbar. Als Volltonfarbe eingeschränkt wischfest.																
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Wasser, Mineralpigmente, Bienenwachsseife, Leinöl-Standöl, Dammar, Isoaliphate, Naturharzglycerinester, Methylcellulose, Proteine, Kieselsäure, Orangenöl, Borax, Borsäure, Silberchlorid und Ethanol.																
Farbtöne	<table border="0"> <tr> <td>005 Sonnengelb</td> <td>024 Cognac</td> <td>084 Kiesel</td> <td>111 Grün</td> </tr> <tr> <td>011 Ocker</td> <td>041 Englisch Rot</td> <td>091 Umbra grünlich</td> <td>201 Weiß</td> </tr> <tr> <td>018 Honiggelb</td> <td>051 Persisch Rot</td> <td>101 Schwarz</td> <td>211 Cremeweiß</td> </tr> <tr> <td>020 Terracotta</td> <td>071 Umbra natur</td> <td>106 Grasgrün</td> <td>442 Goldgelb</td> </tr> </table> <p>Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Der Farbton Weiß (201) erhöht den Weißgrad der „weißen“ Sumpfkalk-Farbe Nr. 475-201. Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Untergründen und Verwendung des gleichen Farbtons unterschiedliche Farbeindrücke hervorgerufen werden können.</p>	005 Sonnengelb	024 Cognac	084 Kiesel	111 Grün	011 Ocker	041 Englisch Rot	091 Umbra grünlich	201 Weiß	018 Honiggelb	051 Persisch Rot	101 Schwarz	211 Cremeweiß	020 Terracotta	071 Umbra natur	106 Grasgrün	442 Goldgelb
005 Sonnengelb	024 Cognac	084 Kiesel	111 Grün														
011 Ocker	041 Englisch Rot	091 Umbra grünlich	201 Weiß														
018 Honiggelb	051 Persisch Rot	101 Schwarz	211 Cremeweiß														
020 Terracotta	071 Umbra natur	106 Grasgrün	442 Goldgelb														
Verbrauch	Je nach gewünschter Farbintensität: Beispiele auf der Farbmusterkarte. Als Volltonfarbe abhängig vom Untergrund und durch Probeauftrag zu ermitteln reicht 1 l für ca. 6 m ² pro Anstrich, d.h. 167 ml/m ² .																
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und LATIS Intensivreiniger Nr. 551.																
Trockenzeit	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden überstreichbar.																
Dichte	ca. 1,1 - 1,3 g/ml je nach Farbton.																
Hinweise	<p>H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>																
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.																
Gebinde	0,05 l; 0,125 l; 0,375 l; 2,5 l; 5 l.																
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde nur beschränkt lagerfähig, mit Cellophanpapier oder Aluminiumfolie abdecken.																
Als Abtönfarbe	STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476 mit der gleichen bis zweifachen Menge Kalkfarbe gründlich vermischen, dann in die Gesamtmenge einrühren. Ein Rührgerät ermöglicht gleichmäßiges Vermischen und ist anhand eines Probeauftrages zu prüfen, Farbtonbeurteilung ist erst bei getrocknetem Anstrich möglich.																
Als Volltonfarbe	Nur zu empfehlen in Bereichen, wo Wisch- oder/und Abriebfestigkeit nicht gefordert ist. Es sind in der Regel 2-3 Aufträge notwendig.																
Hinweise	Vor Entnahme die STRUTIVOS Abtönfarbe Nr. 476 gut aufrühren. Eine teilweise Entmischung (besonders bei den spezifisch schweren Pigmenten wie bei dem Farbton 442 ist ohne Einfluss auf Qualität und Wirksamkeit, jedoch sollte bei damit hergestellten Abtönungen auf häufigeres Umrühren bei der Verarbeitung geachtet werden. Bei einem Objekt auf gleiche Chargennummer der verwendeten Gebinde achten.																

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019