



VIA Mineralfarbe



Pigmente und Marmormehl - diese Hauptbestandteile unserer Zementmosaik- und Terrazzoplatten machen auch die VIA Farbe aus, und schließen so Boden und Wand zu einer Einheit zusammen. Die genau abgestimmten Zusammensetzungen, basierend auf unserer fundierten Materialkenntnis und jahrelanger Erfahrung mit den Werkstoffen, bilden das Qualitätsmerkmal der VIA Produkte.

Inspiziert von den einzigartigen Mustern unserer Zementmosaik- und Terrazzoplatten harmonisiert die Farbpalette in sich, gibt individuellen Wandgestaltungsideen Raum und schafft einzigartige Raumatmosphären.

Für uns bei VIA steht das Produkt im Mittelpunkt, dessen Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Farb Rezeptur soll kein Geheimnis sein, die Volldeklaration informiert Sie über sämtliche Inhaltsstoffe.

Die Farbherstellung erfolgt jeweils nach Ihrer Bestellung, die Farbe wird einzeln von uns gemischt, abgefüllt und sorgfältig kontrolliert. Jede Farbdose ist ein individuelles Produkt.

Produktinfo

Die VIA Mineralfarbe im Mattfinish ist eine atmungsaktive und strapazierfähige Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich.



Verarbeitung

VIA Mineralfarbe ist umweltfreundlich, scheuerbeständig (nach DIN 53778) und für alle neuen und alten tragfähigen Untergründe wie z.B. Kalk, Kalkzement, Zementputz, Beton, Faserzement, Ziegel, Klinker sowie zum Überstreichen von alten intakten Silikat- und Mineralfarbanstrichen geeignet. Nicht auf Dispersionsfarbe streichen. Nicht auf Tapete verarbeiten.

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, saugfähig und tragfähig sein. Nicht tragfähige, blätternde Anstriche und Tapeten entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreibende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein oder fluatiert werden. Kritische und stark saugende Untergründe am besten mit der VIA Mineralgrundierung vorbehandeln.

Für den Grundanstrich wird die Mineralfarbe bis zu 50% mit der VIA Mineralgrundierung verdünnt. Nachfolgende Deckanstriche werden unverdünnt oder bis max. 5% mit der VIA Mineralgrundierung verdünnt aufgetragen.

Die Farbe vor Gebrauch gut umrühren. Bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% ist die Farbe nach 8-10 Stunden überstreichbar. Der Farbauftrag kann durch Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät erfolgen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Verbrauch

2,5 l reichen für ca. 15 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir einen Zweitanzstrich.

Inhaltsstoffe

Der VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) unserer Farbe liegt bei max. 1g /l (EU-Grenzwert max. 30g/l) und entspricht der gegenwärtigen EU-Umweltgesetzgebung.

25,5% Wasser, 0,3 Polysiloxan, 16% Wasserglas, 5% Talkum, 0,4% Cellulose, 0,6% Silikonöl, 0,2% Alkalisalz, 9% Acrylatdispersion, 30% Kreide, 13% Weißpigment, 0,1% bis max. 3% organische und anorganische Buntpigmente.



Besondere Hinweise

Glasscheiben, Klinker, Kacheln, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schützen!
Für Farbtongenauigkeit und fleckenfreies Auftrocknen kann aufgrund des chemischen Abbindeprozesses keine Gewährleistung übernommen werden.

Bei Verarbeitung mehrerer Farbgebände immer auf gleiche Nummern und achten, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden. Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Sicherheitshinweis

Achtung: leicht ätzend! Das Produkt ist auf natürliche Weise alkalisch (enthält Alkalisilikat), deshalb Hautberührung vermeiden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Augen vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung (Volldeklaration auf Dosenboden) vorzeigen.

Nicht in Gewässer/Kanalisation/Erdreich gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.



VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viaplatten.de
www.viaplatten.de