

Technisches Merkblatt

BELJA Stoffmalfarbe Nr. 1021

Anwendungsbereich	Für Seide, Baumwolle und Leinen (Appretur-frei). Auch geeignet für Tontöpfe, Gipsfiguren, Wattekugeln, Kork, u.a.
Eigenschaften	Wasserverdünnbar, sehr gute Lichtechtheit. Gute Reibechtheit nach der ersten Maschinenwäsche. Waschbar (ohne Bleichmittel) je nach Gewebetyp bei bis zu 60°C .
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Wasser, Mineralpigmente, Guarkernmehl, Chitosan, und Essigsäure und Silberchlorid.
Farbtöne	Im Standard-Set sind folgende 12 Farbtöne enthalten: 201 Deckweiß, 005 Sonnengelb, 011 Maisgelb, 038 Orange, 052 Orangebraun, 041 Korallenrot, 034 Rot, 042 Kupferbraun, 111 Grasgrün, 122 Ultramarinblau, 082 Nussbraun, 101 Schwarz Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Vorbereitung	Appretierte Gewebe müssen vor dem Auftrag durch Vorwäsche von der Appretur befreit werden.
Verarbeitung	Die Farbe vor Gebrauch gut aufrühren! Die Farbe je nach gewünschter Kontur mit geeigneten Pinseln, Stempeln aus Holz oder Kork auftragen. Ohne Fixierung auf Trocknung und nach 24 Std. (bei ca. 23°C, 50% rel. Luftfeuchte und guter Belüftung) sind die bemalten Textilien waschbeständig. Vor der ersten Nutzung der bemalten Textilien einmal waschen, um evtl. lose Pigmente zu entfernen.
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Abhängig von Art des Auftrages und Stoffqualität.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Dichte	ca. 1,00 – 1,40 g/ml je nach Farbton.
Hinweise	Achtung: Farbflecken in Textilien können dauerhaft sein. Waschbar mit Colorwaschmittel bis 60°C. Die folgenden Hinweise beziehen sich auf das flüssige Produkt und sind Vorsichtsmaßnahmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 kg; 2,5 kg; 10 kg.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Die Aufbewahrung im Kühlschrank verlängert die Haltbarkeit. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Dezember 2019