

## Technisches Merkblatt

# BELJA Stoffmalfarbe Nr. 1021

<b>Anwendungsbereich</b>	Für Seide, Baumwolle und Leinen (Appretur-frei). Auch geeignet für Tontöpfe, Gipsfiguren, Wattekugeln, Kork, u.a.			
<b>Eigenschaften</b>	Wasserverdünnbar, sehr gute Lichtechtheit. Gute Reibechtheit nach der ersten Maschinenwäsche, ja nach Gewebetyp bis zu 60°.			
<b>Volldeklaration</b>	Je nach Farbton variierend: Wasser, Mineralpigmente, Guarkernmehl, Chitosan, und Essigsäure und Silberchlorid.			
<b>Farbtöne</b>	005 Sonnengelb 041 Korallenrot 060 Indigoblau 122 Ultramarinblau	011 Maisgelb 042 Kupferbraun 082 Nussbraun 201 Deckweiß	034 Rot 051 Oxidrot 101 Schwarz 202 Weiß	038 Orange 052 Orangebraun 111 Grasgrün
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.			
<b>Vorbereitung</b>	Appretierte Gewebe müssen vor dem Auftrag durch Vorwäsche von der Appretur befreit werden.			
<b>Verarbeitung</b>	Die Farbe vor Gebrauch gut aufrühren! Die Farbe mit je nach gewünschter Kontur geeigneten Pinseln, Stempeln aus Holz oder Kork auftragen und trocknen lassen. Zum Fixieren kein Bügeln notwendig. Ohne Fixierung auf Trocknung.			
<b>Verbrauch</b>	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Abhängig von Art des Auftrages und Stoffqualität.			
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.			
<b>Dichte</b>	ca. 1,00 – 1,40 g/ml je nach Farbton.			
<b>Hinweise</b>	<b>Achtung:</b> Farbflecken in Textilien können dauerhaft sein. Handwäsche mit Feinwaschmittel bis 60°C. Die folgenden Hinweise beziehen sich auf das flüssige Produkt und sind Vorsichtsmaßnahmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.			
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
<b>Gebinde</b>	1 kg; 2,5 kg; 10 kg.			
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Die Aufbewahrung im Kühlschrank verlängert die Haltbarkeit. Anbruchgebinde gut verschließen.			

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Oktober 2018