

## Reinigungs- & Pflegeanleitung

### Natur- und Weißöl

#### Allgemeiner Hinweis

---

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung Ihres Fußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 ° C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Durch die Eigenschaft eines natürlichen Bodenbelags, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben ergibt sich innerhalb bestimmter Grenzen eine regulierende Wirkung auf das Raumklima. Werden diese Grenzen überschritten, kann es zu Materialschwind oder -quellungen kommen. Einfache Messgeräte wie Hygrometer und Thermometer ermöglichen eine dauerhafte Kontrolle. Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Richtwerte ergreifen Sie bitte entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Luftbefeuchtungsgeräte. Durch die werkseitige Oberflächenbehandlung des Fußbodens mit Lack, Öl oder Wachs erhält dieser einen weitgehenden Schutz. Die Oberflächenbehandlung aller Böden unterliegt jedoch, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege, wie in dieser Anweisung beschrieben, erforderlich.

#### Vorsorgemaßnahmen

---

Alle Böden können durch Straßenschmutz unter den Schuhen, der von außen ins Haus getragen wird, Schaden nehmen. Vermeiden Sie diesen Verschleiß durch Einrichtung geeigneter Sauberlaufzonen. Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind geeignete Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen gemäß DIN EN12529 zu versehen. In stark strapazierten Bereichen (Schreibtisch etc.) sind Bodenschutzmatten einzusetzen.

#### Reinigung

---

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein bis zwei Mal pro Monat feucht gewischt werden.

Für die feuchte Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen oder geseiften Oberflächen ist Naturseife ideal. Naturseife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Bodens schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Naturseife, weiß ist für weiß geölte Oberflächen, und Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl, natur oder Colour Öl behandelt sind.

#### Erstpflege / Unterhaltspflege

---

Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Oberflächen angewandt werden. Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15° C - 35° C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen und vor der Weiterverarbeitung völlig trocken sein. Den Kanister gründlich schütteln und ca. 1 dl Öl je 4 m<sup>2</sup> mit Pad, Anstreicherrolle, Baumwollappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in die Oberfläche eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt. Den Boden mit einem sauberen, trockenen Baumwollappen abwischen, bevor die nächsten Fläche geölt wird. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren die gesamte Fläche behandeln. Bei maschinellem Polieren ist der Boden nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet und kann mit Vorsicht in Gebrauch genommen werden. Von Hand polierte Böden können nach ca. 24 Stunden in Gebrauch genommen werden. Um zu vermeiden, dass Schmutz und Wasser in das gehärtete Öl eindringen, wird empfohlen, die ersten 24 Stunden Laufzonen den Boden mit Wellpappe (Wellen nach unten) abzudecken und während dieser Zeit nicht mit Wasser zu wischen. Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen. Ausführliche Informationen erhalten Sie auch unter [www.wocadenmark.de](http://www.wocadenmark.de)

Stand: März 2020 / Änderungen vorbehalten.