

Leistungserklärung

Kalfaterfaser



01 Kennung des Produkttyps	H-KF Hanf-Kalfaterfaser
02 Charge	siehe Etikett
03 Verwendungszweck	Fugendichtung
04 Hersteller	HANFFASER Uckermark eG
05 Bevollmächtigte	nicht anwendbar
06 Systeme zur Bewertung	ETA 01/0016 Europäisches Bewertungsdokument EAD 040 139-00-1201
07 Erklärte Leistungen	H-KF Hanf-Kalfaterfaser

Einsatz:

Luftdichtes Verschließen von Fugen und Anschlüssen

Fugenbreite > 15 mm

Eigenschaften:

Rohdichte ρ : 200 kg/m³

Längenbezogener Strömungswiderstand: 6,4 kPa s/m²

Temperaturleitwert a : 0,341 mm²/s

Wärmedurchgangswert (statisch) λ : 0,048 W/(mK)

Wärmeverlustwert (dynamisch) $1/b$: 0,014 m²K/W/s

Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ : 20

Brandverhalten: C-s2,d0

Lieferform:

Karton: 10 kg

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rainer Nowotny

HANFFASER Uckermark eG
Brüssower Allee 88
DE-17291 Prenzlau