

Gebrauchsanweisung Möbelpolitur

1. Kurzbeschreibung

Schützende und pflegende Möbelpolitur zur regelmäßigen Reinigung von Holzoberflächen im Innenbereich. Die natürliche Holzmaserung wird belebt und aufgefrischt. Gleichzeitig ist die **Volvox** Möbelpolitur tiefenwirksam und wirkt schmutz- und wasserabweisend. Für geölte, gewachste und versiegelte Oberflächen.

2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 1-8111

3. Reichweite

25 ml pro m²; 40 m² pro Liter je nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe

farblos, feuert die Holzmaserung honigtönend an.

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach etwa 15 Minuten poliert werden.

7. Eigenschaften

Durch die spezielle Kombination der fett- und schmutzlösenden Wirkstoffe Essig, Alkohol und Isoparaffin, entfernt **Volvox** Möbelpolitur nahezu alle haushaltsüblichen Verschmutzungen und sonstige Ablagerungen von Holzoberflächen. Zurück bleibt ein feiner Film trockenen Leinöls, der kleine Fugen und Kratzer ausfüllt und der Oberfläche einen frischen, seidenmatten Glanz verleiht.

8. Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte vorgereinigt und trocken sein. **Volvox** Möbelpolitur vor Gebrauch gut schütteln und mit einem fusselfreien Tuch je nach Verschmutzungsgrad fest aufreiben. Nach etwa 15 Minuten mit einem weichen Tuch polieren.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

9. Werkzeug

Fusselfreies Tuch.

10. Lagerung

Verschlussen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

11. Zusammensetzung

Leinöl, Essig, Alkohol, Isoparaffine, blei/cobaltfreie Trockenstoffe, natürliche ätherische Öle.

12. Sicherheitshinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit hervorrufen. Enthält Orangenöl süß. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

13. Entsorgung

Produktreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

14. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt: 285 g/l; Kategorie: f; Typ: Lb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 700 g/l

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2 D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395 Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Juli 2019).