

## Technisches Merkblatt

# REMIO-Sperrgrund Nr. 618

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für saugfähige mineralische Wände und Decken, sowie Holzwerkstoffe z.B. OSB, Hartfaserplatten.
<b>Eigenschaften</b>	Weiß pigmentiert, schnelltrocknend. Gute Haftung am Untergrund. Verhindert das Durchschlagen farbiger Verunreinigungen, verursacht durch Wasser, Nikotin, etc..
<b>Volldeklaration</b>	Kreide, Wasser, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Titandioxid, Dammar, mikronisiertes Wachs, Bentone, Orangenöl, Zitronenöl, dehydrierter Aminosucker, Sojalecithin, Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr).
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Vorbereitung</b>	Untergründe müssen trocken, fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Löcher mit geeignetem Material füllen, z.B. VEDO-Wandspachtel Nr. 440, bei Holz ANAVO-Porenfüller Nr. 628.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Rollen, Streichen oder im Spritzauftrag mit geeigneten Maschinen oder Geräten.
<b>Verbrauch</b>	1 l unverdünnt reicht für ca. 10 m <sup>2</sup> , d.h. 100 ml/m <sup>2</sup> . Genaue Werte am Objekt ermitteln. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 50 µm nicht überschreiten.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,29 g/ml.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; trocken, schleifbar und überstreichbar nach ca. 48 Stunden.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Hinweise</b>	<p>REMIO enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung möglich. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Überstreichbar mit LIVOS Wandfarbe, wie DUBRON-Natur-Dispensionsfarbe Nr. 412/413, mit DUBRON Roll- und Streichputz Nr. 465 oder CANTO Mattlack Nr. 692 und VINDO Decklack Nr. 629.</p> <p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit REMIO-Sperrgrund Nr. 618 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme oder Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgeltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102                    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>P301+P310            BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.</p> <p>EUH066                Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p> <p>EUH208                Enthält Cobalt(2+)Salze, Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,75 l; 2,5 l; 10 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2018