



Technisches Merkblatt

BASKO-Verdünner Nr. 715

| | |
|--------------------------|---|
| Anwendungsbereich | Zum Verdünnen der BASKO-Lacke. Für die Reinigung der Arbeitsgeräte. |
| Eigenschaften | Farblos, milder Geruch. Die Lösemittelretention in getrockneten Anstrichfilmen ist praktisch gleich null. |
| Volldeklaration | Mit Methylethylketon vergällter Gärungsalkohol (Ethanol). |
| Verarbeitung | Langsam unter ständigem Rühren zugeben. |
| Verbrauch | Je nach Verwendungszweck unterschiedlich, zum Spritzen mit 5 - 10 % Verdünner einstellen. |
| Dichte | ca. 0,80 g/ ml. |
| Hinweis | Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. Gefahr |
| Entsorgung | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Gebinde | 0,5 l; 5 l. |
| Lagerung | Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. |

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

September 2015