

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

neue Qualität

N

entspricht

LIVOS neutral

für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

Ohne Orangenöl

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, zur Nachpflege, -behandlung von mit LIVOS-Produkten geölten Arbeitsplatten, Massivholzmöbeln, Fußböden und Treppen sowie gebürsteten oder profilierten Hölzern.
Eigenschaften	Nach dem Einpolieren halbgänzende, wasserbeständige Oberfläche. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, mikronisiertes Wachs, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe. (Mn, Zr)
Farbton	002 Farblos
Verarbeitung	Durch Streichen oder Ballenauftrag auf großen Flächen mit Einscheibenmaschine und Filzpad 1-2 Aufträge bei Temperaturen über 18°C
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln: 1 l reicht für ca. 100 m ² , d.h. 10 ml/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 16 - 24 Stunden. Endhärte erreicht nach 4 Wochen. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und schneller einpolieren. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten.
Dichte	Ca. 0,85 g/ml.
Hinweise	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit KUNOS Finish-Öl Nr. 240 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

KUNOS Finish-Öl Nr. 240

Arbeitsplatten, Treppen

Vorbereitung:

Geölte Holzoberfläche soll trocken, sauber und staubfrei sein.

Eventuell vorhandene Wasserflecken mit Körnung 320 anschleifen und mit Erstbehandlungsprodukt 1 – 2 x behandeln, bis der Glanzgrad der übrigen Fläche erreicht ist.

Verarbeitung:

Die in Anbruchgebänden eventuell vorhandene Haut entfernen, dann gut aufrühren. Probeauftrag!

Finish-Öl satt auftragen und nach 5 Minuten mit nicht fuselndem Baumwolltuch abwischen. Am nächsten Tag (nach 16 Stunden) die gesamte Fläche mit sattem Auftrag Finish-Öl behandeln und wieder nach 5 Minuten einpolieren.

Fußböden

Auf geölte Flächen, die einheitlichen Glanz haben, Finish-Öl tröpfchenweise verteilen (1 Essl. = 5-8 g/m²). Mit kornfreiem Pad (zum Beispiel beigem oder aus Filz), das mit Finish-Öl benetzt sein sollte oder Polierpad und Einscheibenmaschine sofort einpolieren. Schlierenbildung ist dabei zu vermeiden, Kontrolle soll im Gegenlicht erfolgen. Den gesamten Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Reinigung / Pflege

Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Bei jeder 4. – 5. Reinigung GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 statt Neutralreiniger im Wischwasser verwenden.

Nachbehandlung je nach Beanspruchung, in der Regel 1 – 2 x jährlich mit KUNOS Fußbodenpflege Nr. 1862, wenn die Holzoberfläche matt aussieht.

Hinweise

Bei gebürsteter Holzoberfläche, beziehungsweise wenn die Oberfläche mit Spezialwerkzeugen profiliert wurde, Finish-Öl 1 x satt auftragen und nach 5 Minuten mit hartem Pinsel o.ä. auf der Fläche stehendes Öl verteilen. Dann 2 sparsame Aufträge, nach jeweiliger Zwischentrocknung.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019