

Leistungserklärung

Kalfaterband



| | |
|----------------------------|--|
| 01 Kennung des Produkttyps | H-KB 30 Hanf-Kalfaterband |
| 02 Charge | siehe Etikett |
| 03 Verwendungszweck | Dichtungsband/ Fugendichtung |
| 04 Hersteller | HANFFASER Uckermark eG |
| 05 Bevollmächtigte | nicht anwendbar |
| 06 Systeme zur Bewertung | ETA 01/0016 Europäisches Bewertungsdokument EAD 040 139-00-1201 |
| 07 Erklärte Leistungen | H-KB Hanf-Kalfaterband |

Einsatz:

Luftdichter Abschluss an Mauerwerk und rohem Holz
Fugenbreite < 15 mm

Eigenschaften:

Rohdichte ρ : 200 kg/m³
Längenbezogener Strömungswiderstand: 6,4 kPa s/m²
Temperaturleitwert a : 0,341 mm²/s
Wärmedurchgangswert (statisch) λ : 0,048 W/(mK)
Wärmeverlustwert (dynamisch) $1/b$: 0,014 m²K/W/s
Wasserdampf-Diffusionswiderstand μ : 20
Brandverhalten: D-s2,d0

Lieferform:

Karton: 10 kg

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rainer Nowotny

HANFFASER Uckermark eG
Brüssower Allee 88
DE-17291 Prenzlau