

N

entspricht

LIVOS neutral

für Allergiker, Geruchs- und Chemikaliensensible

| | |
|--------------------------|--|
| Anwendungsbereich | Leicht pigmentierte Lauge zur Vorbehandlung und Hellerhaltung von neuem, geschliffenem und unvergilbtem Nadelmassivholz vor einer Behandlung mit LIVOS Kokosölseife Nr. 1875-002 oder LIVOS Kokosölseife Nr. 1875-204 im Innenbereich. Nicht für Laubhölzer und Tropenhölzer geeignet. |
| Eigenschaften | Verhindert die Vergilbung des Holzes, die unter der Einwirkung von Licht erfolgt. Die helle Farbe des Holzes wird erhalten. |
| Volldeklaration | Wasser, Titandioxid, Cellulose, Calciumhydroxid, Kalilauge, Polysaccharide. |
| Farbton | Weiß, weißlich-transparent auf Trocknend. |
| Verdünnung | Verarbeitungsfertig eingestellt. |
| Verarbeitung | Durch Streichen mit laugenbeständigem Nylon-Pinsel, Flächenstreicher oder Laugenroller. Verarbeitungstemperatur mind. 12 °C. |
| Verbrauch | Ca. 0,06 – 0,1 l/m ² , je nach Saugfähigkeit und Schliff des Untergrundes. Genaue Werte sind durch Probeauftrag zu ermitteln. |
| Reinigung | Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzer sofort mit Wasser entfernen. |
| Trockenzeit | Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 8 - 12 Stunden. |
| Dichte | Ca. 1,03 g/ml. |
| Hinweise | Das Produkt ist alkalisch, Schutzbrille tragen. Haut – und Augenkontakt vermeiden. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Entsorgung | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Gebinde | 0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5 l |
| Lagerung | Kühl, frostfrei und trocken und ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebände gut verschließen. |

Verarbeitungshinweise

LATIS Nadelholzlauge Nr. 1874

Vorbereitung Umgebung sorgfältig schützen. Vermeidung der Lauge mit Kontakt von Leicht- oder Buntmetallen.
Die zu behandelnde Fläche muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Untergrund fein schleifen (Körnung 120 oder feiner)
Schleifstaub sorgfältig entfernen, Harz- bzw. Inhaltstoffreiche Hölzer mit KIROS Verdünnung Nr. 710 auswaschen.

Verarbeitung Vor Gebrauch gründlich aufrühren oder aufschütteln.

LATIS Nadelholzlauge Nr. 1874 mit einem laugenbeständigen Pinsel, Flächenstreicher oder Laugenroller gleichmäßig satt auftragen.
Lauge während der Verarbeitung häufig umrühren. Evtl. Überstände vertreiben bzw. abnehmen.
Gut trocknen lassen, behandelte Fußböden erst nach vollständiger Trocknung betreten und mit der LATIS Kokosölseife Nr. 1875-002 bzw. Nr. 1875-204 nachbehandeln, siehe auch entsprechendes Technische Merkblatt.

Zur Erzielung hochwertiger Oberflächen ist ein Zwischenschliff nach der Behandlung mit der LATIS Nadelholzlauge Nr. 1874 zu empfehlen. (Körnung 180 bis 220), Staubmaske tragen, Schleifstaub gründlich entfernen.

Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrichen:

Eventuelle Altanstriche und stark abgenutzte Oberflächen vollständig bis auf das intakte, unvergilbte Holz abschleifen.
Anstrichaufbau wie unter Verarbeitung beschrieben durchführen.

Hinweise Zur Weiterverarbeitung darf nur LIVOS LATIS - Kokosölseife Nr. 1875-002 bzw. Nr. 1875-204 verwendet werden. Fremdprodukte können zu Unverträglichkeiten und Verfärbungen führen.
Für einen noch helleren Effekt die LATIS Kokosölseife in weiß Nr. 1875-204 einsetzen.
Bei gerbstoffhaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen führen, daher vorher unbedingt Probeflächen anlegen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juli 2015